

Remachadoras manuales



NTS



NTX



Flipper



Flipper

(con recipiente colector de vástagos)

GESIPA[®]
Profesionales
del Remache

Remachadoras manuales

NTS (con resorte de apertura)

Código de artículo 703 0010

Campo de aplicación:

Hasta 5 mm Ø aluminio y 4 mm Ø acero fino

Características de construcción:

Cuerpo de las tenazas: fundición a presión de aluminio, de alta calidad

Brazos de las tenazas: acero forjado

Cabeza de tenazas delgada para puntos de remachado de difícil acceso

Resorte de apertura para la expulsión automática del vástago de remache

Mangos fáciles de manejar a mano

Datos técnicos:

Peso: 480 g
Longitud total: 275 mm
Carrera de la herramienta: 8 mm

Equipo/accesorios:

Boquillas:

- 10/24 (en posición de trabajo)
- 10/18, 10/27, 10/32 (en el cuerpo de las tenazas)

1 llave de montaje

Manual de mantenimiento con lista de recambios

Asignación de boquillas:

NTS, NTX, NT X-F y Flipper

Remache Ø	Material remache	Boquilla
2,4	Aluminio	10/18
3,2	Aluminio Cap y cobre	10/18
3 y 3,2	Aluminio, cobre, acero fino, Stinox, aluminio/aluminio, aluminio PG y acero	10/24
4	Aluminio, cobre	10/24
4	Acero, aluminio Cap y cobre, aluminio/aluminio, aluminio PG	10/27
4	Acero fino, Stinox, Acero PG	10/29
4,8	Aluminio Cap y cobre	10/29
5 y 4,8	Aluminio, aluminio PG	10/32

Es posible suministrar boquillas cilíndricas alargadas (9 mm), así como otras versiones especiales - solicitar catálogo.

Caja de remaches Junior

Código de artículo 754 1023

Contenido:

tenazas manuales de remachado **NTX** y **5 tamaños de remaches**, 3mm y 4mm Ø de aluminio y de acero, 1 llave de montaje ancho de boca 10.

Peso: aprox. 2,5 kg
Medidas: 275 x 145 x 40 mm

NTX

Código de artículo 705 0011

Campo de aplicación:

Hasta 5 mm Ø aluminio y 4 mm Ø acero fino

Características de construcción:

Cuerpo de las tenazas: fundición a presión de aluminio, de alta calidad

Brazos de las tenazas: acero cromo vanadio, forjado

Suplementos de acero en todos los puntos de cojinete sometidos a grandes esfuerzos

El sistema de palancas intermedias reduce la necesidad de fuerza y origina una amortiguación en la ruptura

Cabeza de tenazas delgada para puntos de remachado de difícil acceso

Mangos fáciles de manejar a mano

Fácil mantenimiento - cambio rápido de mordazas

Datos técnicos:

Peso: 575 g
Longitud total: 260 mm
Carrera de la herramienta: 8 mm

Equipo/accesorios:

Boquillas:

- 10/24 (en posición de trabajo)
- 10/18, 10/32 (en el cuerpo de las tenazas)

1 llave de montaje

Manual de mantenimiento con lista de recambios

NT X-F (con resorte de apertura)

Código de artículo 705 0054

Versión especial de NTX con resorte de apertura para expulsión automática del vástago



Flipper

Código de artículo 701 0001

Campo de aplicación:

Hasta 5 mm Ø aluminio y 4 mm Ø acero fino

Características de construcción:

Al cerrar la mano, la fuerza se incrementa. Este descubrimiento se aprovecha mediante una acción "inteligente" de palancas para el remachado: un diseño ergonómico.

El esfuerzo manual requerido para remachar se reduce - al accionar algunas veces - aprox. un 40%

Palanca de accionamiento con resorte de apertura para un accionamiento óptimo con una mano

Mecanismo de mordazas con repuesto del resorte de apertura para una expulsión segura y automática del vástago

El recipiente colector de vástagos se adapta a la remachadora vaciándose fácilmente

Tracción larga: ventajoso con remaches sobrelargos

Estable carcasa de remachadora de aluminio inyectado de alta calidad

Palanca de accionamiento de acero especialmente tratado

Alojamiento del bulón de giro en insertos contra el desgaste

Diseño ergonómico mediante el arreglo y diseño de palancas

Datos técnicos:

Peso: 750 g
Longitud total: 212 mm
Tracción total: 16,2 mm
Tracción parcial: 1,8 mm

Equipo/accesorios:

Boquillas:

- 10/24 (en posición de trabajo)
- 10/18, 10/29 (en el cuerpo de las tenazas)

1 Recipiente colector de vástagos con llave de montaje
Instrucciones de uso

Juego de conversión para remaches plásticos: Código de artículo 701 3000

Caja de remaches

Código de artículo 754 0027

Contenido:

tenazas manuales de remachado **NTX** y **12 tamaños de remaches**, 3mm y 4mm Ø de diversos materiales, 1 llave de montaje ancho de boca 10.

Peso: aprox. 3,75 kg
Medidas: 340 x 205 x 40 mm

GESIPA[®]
Profesionales
del Remache